Учебные таблицы: смысл заголовков и доступное чтение данных

1. В таблице результатов первая строка выделена жирным, но все ячейки имеют тег td. Что нужно для смысловой разметки заголовков?

1. Обозначить заголовочные ячейки как th
2. Сделать первую строку картинкой
3. Увеличить жирность текста
4. Поставить пробелы перед каждым заголовком

Правильный ответ: Обозначить заголовочные ячейки как th

2. Заголовок «Баллы» относится ко всему столбцу. Какое значение scope передаёт это направление?

1. page
2. row
3. cell
4. col

Правильный ответ: col

3. Названия предметов стоят в первом столбце и описывают соответствующие строки. Какой scope подходит этим th?

1. row
2. table
3. col
4. text

Правильный ответ: row

4. В ячейке написано «18», а пользователь читает её отдельно от визуальной сетки. Что необходимо для понимания?

1. Повтор числа в соседней пустой ячейке
2. Только увеличение числа до 24 пунктов
3. Только зелёная заливка
4. Связь значения с соответствующими заголовками

Правильный ответ: Связь значения с соответствующими заголовками

5. Учитель заменил таблицу скриншотом ради сохранения вида. Что утрачивается для программного чтения?

1. Гарантированно все числа на изображении
2. Любая возможность увидеть цвета
3. Структура ячеек и их связи с заголовками
4. Обязательно размер файла

Правильный ответ: Структура ячеек и их связи с заголовками

6. В редакторе есть команда «повторять строку заголовка при печати». Доказывает ли её включение доступность экспортированного HTML?

1. Да, если строка залита серым
2. Нет, нужно проверить семантическую разметку результата
3. Да, печатная настройка всегда создаёт scope
4. Нет, HTML вообще не поддерживает таблицы

Правильный ответ: Нет, нужно проверить семантическую разметку результата

7. В простой таблице столбцы «Дата», «Тема», «Кабинет». Какой заголовок точнее для столбца со значениями 12, 15, 18, если это продолжительность?

1. Данные
2. Дополнительно
3. Числа
4. Продолжительность, мин

Правильный ответ: Продолжительность, мин

8. Одна строка содержит названия столбцов, другая — обычные значения. Что неверно при разметке?

1. Использовать th для настоящих заголовков
2. Проверить чтение значения вместе с контекстом
3. Оставить td для обычных значений
4. Объявить все значения заголовками только ради полужирного вида

Правильный ответ: Объявить все значения заголовками только ради полужирного вида

9. Учебная таблица имеет многоуровневые объединённые заголовки. Достаточно ли механически повторить пример с одной строкой th?

1. Да, количество уровней никогда не влияет
2. Нет, любые таблицы с числами запрещены
3. Нет, необходимо проверить связи на каждом уровне или упростить структуру
4. Да, если убрать подписи нижнего уровня

Правильный ответ: Нет, необходимо проверить связи на каждом уровне или упростить структуру

10. После экспорта таблицы как проверить не только её внешний вид?

1. Проверить только ширину страницы
2. Проверить только совпадение цветов с оригиналом
3. Проверить только наличие рамок
4. Пройти значения средствами доступного чтения и сопоставить озвученный контекст

Правильный ответ: Пройти значения средствами доступного чтения и сопоставить озвученный контекст